

Technický list výrobku

EXCELJOINT

Popis → EXCELJOINT je vyroben z ALPA modifikovaného asfaltu a je vyztužen tkaninou z polyamidu. Jeho tloušťka je 4 mm.

Použití → Utěsnění dilatačních spár stavebních konstrukcí ve vodotěsné izolaci

Rozsah použití → EXCELJOINT je schopen při správném návrhu přinést dilatační pohyb do 2 cm ve všech směrech.

Skladování → Role musí být uloženy ve svislé poloze. Palety skladovat pouze v jedné vrstvě.

Balení → 1700033 Exceljoint 33 šířka pásu 0,33 m hmotnost 15 kg
 1700050 Exceljoint 50 šířka pásu 0,50 m hmotnost 23 kg

Složení	Výztužná vložka (g/m ²)		
	Krycí vrstvy (g/m ²)	polyaminová tkanina	165
	Vrchní úprava (g/m ²)	ALPA FC	4000
	Spodní úprava (g/m ²)	písek	300
		film	10

Vlastnosti		NORMY	JEDNOTKY	HODNOTY
Rozměry	Délka	EN 1848-1	m	10 (-1 %)
	Šířka		m	0,5 nebo 0,33
Tloušťka			mm	4 (-5 %)
Síla při přetržení	Podélné	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 1600
	Příčné			≥ 1200
Protažení při přetržení	Podélné		%	≥ 17
Protažení při přetržení	Příčné			
Ohyb za studena		EN 1109	°C	≤ -20
Odolnost proti stékání		EN 1110	°C	≥ 120

NSP - Není stanoveným parametrem
 MLV - Limitní hodnota výrobce

Všechny informace odpovídají současnému stavu techniky a vývoje. Možná změna výrobku a parametrů vyhrazena.