

## technický list výrobku

Aktualizováno:  
▶ 1.3.2017  
Předošlý dokument:  
▶ 12.4.2007  
Kód výrobku:  
▶ 1924010  
Výrobní závod:  
Courchelettes (Fr-59)  
Označení dokumentu:  
▶ TL AXTER

### CORDON BUTYL

#### Popis

→ Provazec přibližně kruhového průřezu z extrudovaného tmelu na bázi syntetického kaučuku. Povrch opatřený maskem zamezuje slepení při skladování a zlepšuje jeho vlastnosti při použití.

#### Použití

→ Vyplnění lyry mezi pásy EXCELJOINT v systému těsnění dilatační spáry.

#### Doba použití

→ Maximální dobaskladování (uzavřené v originálním obalu) - 1 rok

#### Balení

→ V kartonové krabici po 10 bm (2ks po 5 bm), s hmotností 10 kg.

#### Skladování

→ Krabice možno skladovat ve třech vrstvách nad sebou. Palety skladovat pouze v jedné vrstvě.

#### Složení

→ (orientační)

Syntetický kaučuk extrudovaný

Vlastnosti	HODNOTA
→ Půměr provazce	30 mm
Nasákavost	prakticky nulová
Doporučená teplota při zpracování	+5°C ≤ T ≤ +40°C
Teplotní rozsah použití	-20°C ≤ T ≤ +80°C

Všechny informace odpovídají současnému stavu techniky a vývoje. Možná změna výrobku a papramterů vyhrazena.