

technický list výrobku

Aktualizováno:

▶ 1.3.2017

Předošlý dokument:

▶ 12.4.2007

Kód výrobku:

▶ 1924010

Výrobní závod:

Courchelettes (Fr-59)

Označení dokumentu:

▶ TL AXTER

CORDON BUTYL

Popis

→ Provazec přibližně kruhového průřezu z extrudovaného tmelu na bázi syntetického kaučuku. Povrch opatřený mastkem zamezuje slepení při skladování a zlepšuje jeho vlastnosti při použití.

Použití

→ Vyplnění lyry mezi pásy EXCELJOINT v systému těsnění dilatační spáry.

Doba použití

→ Maximální dobaskladování (uzavřené v originálním obalu) - 1 rok

Balení

→ V kartonové krabici po 10 bm (2ks po 5 bm), s hmotností 10 kg.

Skladování

→ Krabice možno skladovat ve třech vrstvách nad sebou. Palety skladovat pouze v jedné vrstvě.

Složení

→ (orientační)

Syntetický kaučuk extrudovaný

Vlastnosti	HODNOTA
→ Půměr provazce	30 mm
Nasákavost	prakticky nulová
Doporučená teplota při zpracování	+5°C ≤ T ≤ +40°C
Teplotní rozsah použití	-20°C ≤ T ≤ +80°C

Všechny informace odpovídají současnému stavu techniky a vývoje. Možná změna výrobku a papramterů vyhrazena.