

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

N°: B3A SA 180-4 NH 001 CZ



1. Identifikační označení B3A SA 180-4
2. Číslo šarže identifikující produkt Viz etiketa produktu
3. Zamýšlené použití Bitumenové pásy s nosnou vložkou používané jako izolace při stavbě betonových mostů a dalších dopravních ploch z betonu.
4. Výrobce AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
Francie
www.axter.eu/dop
5. Autorizovaný zástupce NSP
6. Systém hodnocení a potvrzování vlastností produktu Systém 2+
7. Produkt zahrnut v harmonizovaných normách EN 14695
ASQPE jako pověřené místo č.1683 v souladu se systémem 2+ provedl počáteční inspekci, průběžný dohled, posuzování a hodnocení u výrobce a při řízení výroby a vydal Osvědčení o shodě č.1683 - CPR - 0020 pro řízení výroby.
8. Evropské technické zhodnocení NSP

9. Deklarované vlastnosti:

Nejdůležitější charakteristiky		Vlastnosti				Harmonizovaná technická norma
		Hodnota	Tolerance		Jednotky	
			Min	Max		
Maximální tahové síly	Podélná	800	550	1000	N/50 mm	
	Příčná	700	550	800		
Maximální protažení	Podélné	45	30	60	%	
	Příčné	45	30	60		
Absorbce vody		2	≤		%	
Chování za chladu		-15	≥		°C	
Trvanlivost EN 1296	Tepelná odolnost	90	≥		°C	
	Ohýbání za studena	Úbytek při stárnutí ≤ 15°C			°C	
Odolnost proti dynamickému tlaku vody		Vyhovuje			-	
Odolnost vůči stlačení ochranné asfaltové vrstvy		NSP			-	
Chování asfaltových pásů při použití litého asfaltu		20	≤		%	
Schopnost přemostění trhlin		NSP			-	
Nebezpečné látky		(Pozn. 2 a 3)			-	
Funkční parametry s VERNIS Antac GC						
Odtrhová pevnost		0,50	≥		N/mm ²	
Smyková pevnost		0,10	≥		N/mm ²	
Stabilita při tepelném zatížení		85	≥		%	

NSP: Není stanoveným parametrem

Pozn.1: Chování střešní vrstvy při požáru z vnějšku je závislé na celém souvrství, pro jednu vrstvu proto nelze specifikovat.

Pozn.2: Produkt neobsahuje ani azbest ani žádné deriváty uhelného dehtu.

10. Vlastnosti produktu popsaného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi z bodu 9.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno výrobcem definovaným v bodu 4 na jeho výhradní odpovědnost.

Podepsáno za výrobce:
Peter Fleischmann (Výkonný ředitel)

Paříž
1.7.2014

