

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

N°: TOPFIX PY FMP SPF NH 001 CZ



1. Identifikační označení TOPFIX PY FMP SPF
2. Číslo šarže identifikující produkt Viz etiketa produktu
3. Zamýšlené použití Bitumenové pásy s nosnou vložkou pro střešní izolace
4. Výrobce
AXTER SAS
8, avenue Félix d'Hérelle
75016 PARIS
Francie
www.axter.eu/dop
5. Autorizovaný zástupce NSP
6. Systém hodnocení a potvrzování vlastností produktu Systém 2+
7. Produkt zahrnut v harmonizovaných normách EN 13707
CSTB jako pověřené místo č. 0679 v souladu se systémem 2+ provedl počáteční inspekci, průběžný dohled, posuzování a hodnocení u výrobce a při řízení výroby a vydal Osvědčení o shodě č.0679 - CPD - 0128 pro řízení výroby.
8. Evropské technické zhodnocení NSP

9. Deklarované vlastnosti:

Nejdůležitější charakteristiky		Vlastnosti				Harmonizovaná technická norma
		Hodnota	Tolerance		Jednotky	
			Min	Max		
Odolnost proti protrhávání	Podélně	200	180	250	N	
	Příčně	250	230	300		
Maximální tahové síly	Podélná	750	500	900	N/50 mm	
	Příčná	750	500	800		
Maximální protažení	Podélně	35	25	60	%	
	Příčně	35	25	60		
Odolnost proti odlupování ve spojích	Maximální síla	Podélný spoj	NSP	-	N/50mm	
		Příčný spoj	NSP	-		
	Průměrná síla	Podélný spoj	NSP	-		
		Příčný spoj	NSP	-		
Smyková odolnost ve spoji	Maximální síla	Podélný spoj	NSP	-	N/50mm	
		Příčný spoj	NSP	-		
Chování za chladu		-16	≤		°C	
Odolnost proti nárazu		NSP	≤		mm	
Odolnost proti statickému zatížení (metoda A)		NSP	≥		kg	
Vodotěsnost při tlaku 10 kPa		Vyhovuje			-	
Odolnost proti prorůstání kořínků		NSP			-	
Trvanlivost EN 1296	Tepelná odolnost	NSP			°C	
Trvanlivost EN 1297	Zjevné vady	NSP				
Odolnost proti ohni z vnějšku		F _{Roof} (Pozn. 1)			-	
Reakce na oheň		F			-	
Nebezpečné látky		(Pozn. 2 a 3)			-	

NSP: Není stanoveným parametrem

Pozn.1: Chování střešní vrstvy při požáru z vnějšku je závislé na celém souvrství, pro jednu vrstvu proto nelze specifikovat.

Pozn.2: Produkt neobsahuje ani azbest ani žádné deriváty uhelného dehtu.

Pozn.3: Jelikož pro produkt neexistuje žádná harmonizovaná evropská norma, produkt se posuzuje podle příslušných národních norem.

10. Vlastnosti produktu popsaného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi z bodu 9.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno výrobcem definovaným v bodu 4 na jeho výhradní odpovědnost.

Podepsáno za výrobce:
Peter Fleischmann (Výkonný ředitel)

Paříž
15.čvn.16

